



PLEGADORA MODULAR TRIFOLD 360


Descripción General



Detalle
salida escamada

- 1 Mesa de unión con hendidora 360 x 630 mm
- 2 Completo panel de control
- 3 Dos bolsas inferiores (Y) intercambiables largura max 320 mm (según gramaje a plegar)
- 4 Bolsa superior (X) largura max. 460 mm
- 5 Ajuste fino de medida
- 6 Salida escamada
- 7 Mesa soporte con ruedas

Plegados estándar



GPM 450 Speed

La plegadora Trifold 360 puede trabajar en línea con GPM AirSpeed y GPM 450 Speed



Este diseño constructivo permite realizar todas las funciones de la hendidora-microperforadora y realizar de forma automatizada una terminación de plegado en una sola operación, garantizando un plegado perfecto y sin roturas en impresiones digitales.

GPM 450 AirSpeed



La máquina permite todos los plegados en papel de 80 a 350 gr.

Otros gramajes menores y máximos depende de dureza y densidades
Consultar

Características Técnicas

Datos técnicos aproximados sujetos a posibles variaciones.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Gramaje | 80-350 gr. |
| Formato mínimo / máximo | DIN A6 / SRA3 (A6 solo díptico) |
| Mesa de unión (ancho x largo) | 360 x 630 mm |
| Longitud máxima de bolsas | (X) 460 mm. / (Y) 320 mm. |
| Velocidad regulable máxima | 2.500 (GPM 450 Speed) hojas/hora 3.000 (GPM 450 AirSpeed) hojas/hora |
| Tipos de plegado normalizados | Tríptico, díptico, zeta, ventana plano, doble díptico |
| Plegados en formatos personalizados | Si |
| Formatos de documento | SRA3, A3, A4, A5, A6 |
| Voltaje | 230V / 50 Hz |



Kg.

113 Kg.



mm.

1635 x 565 x 1310 mm.