

Grapadoras eléctricas STAGO USM (ALTA PRODUCCIÓN)

International exporter
pmaproduct.com
PMA PRODUCT




Medidas de grapa admitidas:
K50/8 - 27
Carga de 400 - 500 pcs.

Grapadora industrial de alta gama, concebida para uso intensivo y una alta producción.

Sólida construcción metálica provista de columna, soporte y pedal de accionamiento eléctrico.

Bandeja de entrada, provista de guías laterales y de profundidad, así como mecanismo adaptable para grapado en plano o caballete.

Sistema automatizado, BMK 1800. (Disponible opcionalmente y solo para el modelo USM 240)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES	USM 140	USM 240	USM 360
Accionamiento	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Número de cabezales posibles	1-2	1-4	1-6
Cabezales de grapado incluidos	2	2	2
Distancia entre cabezales	40-140 mm	40-240 mm	40-360 mm
Capacidad máxima de grapado	250 hojas (25mm)	250 hojas (25mm)	250 hojas (25mm)
Grapado en caballete	Variable	Variable	Variable
Grapas de acero de máxima dureza	Si	Si	Si
Base con guías y referencias	Si (hasta 880mm)	Si (hasta 880mm)	Si (hasta 880mm)
Sistema automatizado BMK 1800	Opcional	Opcional	Opcional
Cabezal 24 Standard	Opcional	Opcional	Opcional
Cabezal Omega	Opcional	Opcional	Opcional
Dimensiones	1500x620x800mm	1500x620x800mm	1500x620x800mm
Peso	83 Kg	105 Kg	140 Kg

Datos técnicos aproximados, sujetos a posibles variaciones o erratas



Cursos de formación y seminarios



Stock permanente en 4200 m²



Servicio técnico oficial



Catálogo de productos y servicios web



Asesoría de venta y postventa



Servicio inmediato 24/48 h



Visite nuestro canal con más de 500 videos: [youtube.com/c/PMAProductInternational](https://www.youtube.com/c/PMAProductInternational) para demostraciones de nuestros productos

DISPONEMOS DE TODAS LAS MÁQUINAS Y CONSUMIBLES PARA LAS POST-IMPRESIÓN